

## Anbauleuchten

mit Kunstglas-Diffusor feinmattiert



- Montage: Zur Montage an Decke und Wand
- Leuchtgehäuse: Alu-Druckguss grau metallisé RAL 9006 oder weiss seidenmatt RAL 9003, Trafogehäuse schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
- LED: CRI 85, 2700 K, 3000 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 43
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



- Montage: Zur Montage an Decke und Wand
- Leuchtgehäuse: Alu-Druckguss schwarz seidenmatt RAL 9005, Trafogehäuse schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
- LED: CRI 85, 2700 K, 3000 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 43
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



### Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.8	20	1570	2700	270
4100.250.30.8	20	1510	3000	270
4100.250.40.8	20	1770	4000	270
4100.420.27.8	35	3150	2700	440
4100.420.30.8	35	3050	3000	440
4100.420.40.8	35	3550	4000	440

### Grau metallisé, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.8 DIG	20	1570	2700	270
4100.250.30.8 DIG	20	1510	3000	270
4100.250.40.8 DIG	20	1770	4000	270
4100.420.27.8 DIG	35	3150	2700	440
4100.420.30.8 DIG	35	3050	3000	440
4100.420.40.8 DIG	35	3550	4000	440

### Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.3	20	1570	2700	270
4100.250.30.3	20	1510	3000	270
4100.250.40.3	20	1770	4000	270
4100.420.27.3	35	3150	2700	440
4100.420.30.3	35	3050	3000	440
4100.420.40.3	35	3550	4000	440

### Weiss seidenmatt, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.3 DIG	20	1570	2700	270
4100.250.30.3 DIG	20	1510	3000	270
4100.250.40.3 DIG	20	1770	4000	270
4100.420.27.3 DIG	35	3150	2700	440
4100.420.30.3 DIG	35	3050	3000	440
4100.420.40.3 DIG	35	3550	4000	440

### Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.2	20	1570	2700	270
4100.250.30.2	20	1510	3000	270
4100.250.40.2	20	1770	4000	270
4100.420.27.2	35	3150	2700	440
4100.420.30.2	35	3050	3000	440
4100.420.40.2	35	3550	4000	440

### Schwarz seidenmatt, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.2 DIG	20	1570	2700	270
4100.250.30.2 DIG	20	1510	3000	270
4100.250.40.2 DIG	20	1770	4000	270
4100.420.27.2 DIG	35	3150	2700	440
4100.420.30.2 DIG	35	3050	3000	440
4100.420.40.2 DIG	35	3550	4000	440

