

**DATENBLATT / FACT SHEET**

ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-619	2700K
008-605	3000K
010-620	4000K

**WHISKY SODA LED**

## POLLERLEUCHE / BOLLARD LUMINAIRE

LED.next Pollerleuchte zur blendfreien Beleuchtung von Wegen und Aufgängen. Leuchtenkopf aus Aluminiumguss. Pollerrohr Aluminiumstrangpressprofil, titangrau pulverbeschichtet. Lichtaustritt 100 % indirektstrahlend. Mit integriertem Konverter. Leuchte mit Ausschnitt für Versorgungseinheit (z.B. Steckdose) bzw. mit Sprechanlage auf Anfrage.

20 W LEDnext ≈ 100 W Halogen

LED.next bollard luminaire for glare-free lighting of paths and steps. Luminaire head made of cast aluminium. Bollard tube extruded aluminium profile, titanium grey powder coating. 100 % indirect beam. With integrated converter. Luminaire with cut-out for supply unit (e.g. electric socket) or with intercom upon request.

20 W LEDnext ≈ 100 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

**Artikel:**

Whisky Soda LED

**Art.-Nr.: Farbtemperatur:**

010-619 2700 K

008-605 3000 K

010-620 4000 K

**Beschreibung/ Ausführung:**

Pollerleuchte

**Hersteller:**

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

**Abmessungen:**

800 x 186 x 62 mm

**Material:**

Gehäuse: Aluminiumguss, titangrau pulverbeschichtet

Abdeckung: Glas

**Gewicht:**

7 kg

**Lichttechnik:****LED.next** -Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

20 W / 230 Volt AC

**Anzahl LED's:**

72 Stück

**Schutzart:**

IP 44

**Lichtstrom:**

920 lm

**Abstrahlcharakteristik:**

breit abstrahlend

**Lichtverteilung:**

100% indirektstrahlend

**RA:**

80

**Prüfzeichen:****Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

**product:**

Whisky Soda LED

**product-nr.: colour temperature:**

010-619 2700 K

008-605 3000 K

010-620 4000 K

**description/design:**

bollard luminaire

**manufacturer:**

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

**dimensions:**

800 x 186 x 62 mm

**materials:**

body: aluminium cast, titanium grey powder coated

cover: glas

**weight:**

7 kg

**light technology:****LED.next** -technology integrated**power supply:**

20 W / 230 Volt AC

**number of LED's:**

72 Stück

**degree of protection:**

IP 44

**luminous flux:**

920 lm

**directional characteristics:**

wide beam

**light distribution:**

100% indirect beam

**CRI:**

80

**certificates:****cleaning and care:**

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.