

## PRODUKTDATENBLATT

### Tetragono Pollerleuchte 90 - 3000K



#### DESIGN:

Ernesto Gismondi  
2013

#### MATERIAL:

#### BESCHREIBUNG:

Bestehend aus Leuchte und Stützmast. Stützmast aus verchromtem, lackiertem, fließgepresstem Aluminium EN-AW-6060, Höhe 900mm. Montageplatte aus lackiertem Stahl, mit Löchern zur Verankerung im Boden durch Ankerbolzen und Dübel. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss EN-AB 47100 mit 3-Stufen Oberflächenbehandlung: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Reflektoren aus metallisiertem Polycarbonat. Diffusor mit Anti-UV Beschichtung aus transparentem, stoßsicherem Polycarbonat. Befestigungsschrauben aus Edelstahl AISI 316 und Silikondichtungen. Geliefert mit Kabel und Stecker IP67 zum Anschluss am Netzwerk. Kabeldurchmesser von 5 bis 13,5. Schutzart IP65. Schutzklasse I. Gemäß EN60598-1

#### AUSWAHL

LED

Anthrazitgrau

#### ARTIKELNUMMER

T417200W00

#### Lichtverteilung

IP65

#### TECHNISCHES DATENBLATT


##### FUNKTIONEN

Produktname: Tetragono Pollerleuchte 90 - 3000K  
 Artikelnummer: T417200W00  
 Farbe: Anthrazitgrau  
 Serie: Outdoor

##### DIMENSION

Länge: cm 13  
 Breite: cm 13  
 Höhe: cm 90  
 Widerstand: IK10  
 Glühdrahttest: 650 °

##### DIMENSION



##### FARBE



##### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED  
 Anzahl: 1  
 Watt: 15W  
 Lichtstrom (lm): 1375lm  
 Farbtemperatur(K): 3000K  
 Baureihe: A

##### LUMINAIR

Watt: 15W  
 Spannung (V): 220V-240V  
 Lichtstrom(lm): 437lm  
 CCT: 3000K  
 Efficiency: 34%  
 Efficacy: 30lm/W